

либо породами от проведения горных выработок без специальной их обработки, либо обрушенными и перепушенными породами, с последующим упрочнением их раствором вяжущего. Они обладают элементами новизны и учитывают специфику гидравлической добычи угля.

### В ы в о д ы

1. Замена угольных целиков искусственными профилактическими полосами позволит значительно (на 10-15 %) снизить эксплуатационные потери и эндогенную пожароопасность.

2. Предложенные технологические схемы возведения профилактических полос, разработанные на результатах лабораторных и шахтных исследований, позволят утилизировать породы от проведения горных выработок.

### О ВОЗМОЖНОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СТАНКАМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ СО ШЛЕКОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ

к.т.н. Б.А.Катапов  
Е.Н. Куракулов, Ю.Е.Воронов  
(КузПИ)

Проблема бурения взрывных скважин на ОГР приобретает в настоящее время особое важное значение в связи с усложнением горно-геологических условий, углублением горных работ, а следовательно, увеличением объемов бурения, годовой прирост которых для разрезов Кузбасса составляет около 7 %.

Эффективность буровзрывных работ, в свою очередь, существенно зависит от степени совершенства и технических возможностей применяемого бурового оборудования. В настоящее время на разрезах Кузбасса наиболее широкое распространение получили станки типа СБР и СБН. Причем СБР, выпускаемые в настоящее время серийно, по техническим возможностям значительно уступают станкам шарошечного бурения, более широкое использование которых для бурения скважин на разрезах позволит значительно увеличить производительность бурения, а следовательно, повысить эффективность буровзрывных работ.

При этом, однако, встает вопрос об эффективной очистке скважин от продуктов разрушения. Продувка скважин сжатим воздухом

является неэкономичным способом очистки, особенно при бурении режущим и комбинированным инструментом, т.к. требует больших количеств сжатого воздуха на очистку, что сопряжено со значительным потреблением электрической и пневматической энергии. Рассмотрение этого вопроса особенно важно в условиях проводимой в стране политики строгой экономии энергетических ресурсов.

Решить проблему транспортирования продуктов разрушения из скважины может использование при бурении станками шарошечного бурения шнекопневматического способа очистки, позволяющего получить достаточно высокие скорости транспортирования и одновременно более экономно расходовать сжатый воздух.

В 1982 году в ПО "Северовостокзолото" были проведены промышленные испытания станка СБШ-250МН, переоборудованного для бурения скважин, диаметром 320 мм со шнекопневматической очисткой. Промышленные испытания показали, что производительности компрессора 6ВКМ-25/8 в  $0,41 \text{ м}^3/\text{с}$ , установленного на станке СБШ-250 МН, достаточно для эффективной шнекопневматической очистки скважин диаметром 320 мм, при этом для бурения в этих условиях с продувкой необходимо  $0,9-1,0 \text{ м}^3/\text{с}$ .

Экономический эффект от применения станка СБШ-250МН со шнекопневматической очисткой при бурении скважин 320 мм составил 41,6 тыс.рублей.

#### ОХРАНА И ПОДДЕРЖАНИЕ НАРЕЗНЫХ ВЫРАБОТОК ГИДРОШАХТ КУЗБАССА

И.И.Кайдо  
(ВНИИГидроуголь)

Одной из основных причин снижения эффективности гидравлической добычи в Кузбассе является снижение устойчивости нарезных выработок.

Исследования геомеханических и технологических условий проведения и эксплуатации нарезных выработок показали, что технологический резерв (выбор оптимальных параметров системы разработки, обеспечения устойчивости нарезных выработок) исчерпывается на глубине 200-250 м. Отработка пластов короткими забоями гидравлическим способом на больших глубинах возможна только при условии крепления нарезных выработок.

**Кемеровский областной комитет ВЛКСМ**  
**Кемеровское территориальное правление НТО-горное**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ПЛАТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ  
РАБОТ**

**Секция открытых и подземных горных работ**

**Тезисы докладов к научно-практической  
конференции молодых специалистов и ученых**

**Кемерово -- 1938**

## А Н Н О Т А Ц И Я

В тезисах докладов секции открытых и подземных горных работ научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, занимавшихся проблемами добычи угля в Кузбассе, рассмотрены вопросы проведения и эксплуатации горных выработок, технологии и механизации открытых горных работ, направленные на повышение их эффективности.

В работе конференции принимают участие молодые ученые и специалисты промышленных предприятий, научно-исследовательских, проектно-конструкторских институтов и вузов СССР.

На заседаниях двух секций будет заслушано и обсуждено свыше 33 докладов.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

|   |    |
|---|----|
| Щ а д о в В.М., Р ы б а к о в Б.Н. К вопросу использо-<br>вания мощных драглайнов на угольных карьерах . . . . .  | 3  |
| М а т р е н и н В.А., Ш а ф И.Х. Создание машины для<br>удаления воды из взрывных скважин смесью сжатого воздуха и<br>поверхностно-активного вещества . . . . . | 5  |
| Б о г о м о л о в С.В., Г о р д и е н к о Б.В. Влияние<br>горнотехнических условий на ходимость шин большегрузных<br>автосамосвалов . . . . .                   | 7  |
| П о м о р ц е в В.В., Н и к е ш и н Б.С. О выборе ра-<br>циональной структуры ремонтного цикла для экскаватора<br>ЭШ-40/85 . . . . .                            | 9  |
| П е т р о в А.И. Типизация технологических схем вспомо-<br>гательных горных работ, выполняемых на угольных карьерах<br>Кузбасса . . . . .                       | 10 |
| П р о н о з а В.Г. Систематизация схем подъема драглайнов<br>на навалы вскрышных пород при строительстве разрезных тран-<br>шей больших сечений . . . . .       | 12 |
| Ш т е с с е л ь В.Г. Механизм для одиночной смены шпал. .   | 13 |
| К у з н е ц о в Н.Н., Г р и н ц о в В.А., К у р о ч к и -<br>н а Т.А. Отвалообразование на естественных склонах. . . .  | 14 |
| Р ы б а к о в Б.Н. О возможности использования на разре-<br>зах ЭКТ-4,6, переоборудованных в обратную лопату. . . . .   | 16 |
| Д е м к о А.Л., Г о р б и л ь В.П. Контроль параметров<br>при наладке электропривода переменного тока добычного комп-<br>лекса. . . . .                         | 18 |

- Л и ц к о В.Л., Г о р б и л ь В.П. Автоматизированная система отработки и регистрации данных при контроле качества электрической энергии в системах электроснабжения КАТЭЖа. . . 20
- Ф е д о т е н к о С.М. К вопросу осуществления внутривлас-  
товой селекции при выемке сложных пластов. . . . . 19
- М а т р е н и н В.А., В о л о б у е в В.К. Совершенствован-  
ные способов удаления воды из взрывных скважин. . . . . 21
- П р о н о з а В.Г. Задачи технологии строительства разрез-  
ных траншей на карьерах КАТЭЖа. . . . . 22
- Д е н ь к о Н.И., Н и к е ш и н Б.С. Методика расчета нор-  
мативов на запасные части к экскаваторам. . . . . 24
- В о р о н к о в В.Ф. Технологические условия обеспечения  
эффективной работы драглайна ЭШ-40/85 в сложных условиях  
месторождений Южного Кузбасса. . . . . 25
- М и х а л ь ч е н к о В.В., Ж и р о н к и н А.Р. Рацио-  
нальный порядок развития Уропско-Караганского месторождения  
угля. . . . . 26
- З а к и н А.С. К определению напряженно-деформированного  
состояния горных пород и окрестности полевых подготовитель-  
ных выработок. . . . . 28
- К о п ы т и н В.А., Ч е р н ы ш е в С.И. Причины травмиро-  
вания работающих при применении комплексов типа КМЗО. . . . 29
- Х о р о ш е к А.А., С и л к и н А.А., Ж и г а л о в В.Н.,  
П о л к у н о в Ю.Г. Газработка песчано-глинистых пород с  
твердыми включениями. . . . . 30
- Т и м о ф е е в А.А., К о п ы т к и н В.А. Влияние темпов  
проведения подготовительных выработок на уровень производ-  
ственной опасности на шахтах Кузнецкого угольного бассейна. . 32

|  |    |
|--|----|
| Копытин В.А., Портнягин А.В. Опыт эксплуатации устройств АПУТ. . . . .   | 33 |
| Нестеров В.И., Полкунов Ю.Г. Предпосылки к моделированию процесса разрушения рабочим органом с клиновым инструментом. . . . .  | 35 |
| Тюрин В.П., Залзгаев В.М., Кох Ю.А. Влияние каплеза на аэродинамические параметры шахтных вентиляционных стволов. . . . .  | 37 |
| Щербачков Ю.С. К вопросу о механизации вспомогательных операций при бурении восточных скважин. . . . .   | 37 |
| Тимофеев А.А., Чернышев С.И. Влияние профессии, стажа работы и возраста на уровень производственной опасности в механизированных проходческих забоях угольных шахт Кузбасса. . . . . | 38 |
| Дмитриев В.Н., Иванчиков А.М., Косилов А.Р. Интенсификация выемки тонких пологих пластов при гидродобыче. . . . .  | 39 |
| Воротников В.И. Исследование параметров и разработка технологии возведения профилактических полос. . . . .   | 41 |
| Катанов Б.А., Куракулов Е.Н., Воронцов П.Е. О возможности бурения скважин станками шарошечного бурения со шнексневматической очисткой. . . . .                                       | 43 |
| Кайдо И.И. Охрана и поддержание нарезных выработок гидрошахт Кузбасса. . . . .   | 44 |
| Драпкин Г.А., Герасимов Г.К. Контроль стенов резиновых лент. . . . .   | 45 |
| Булалич М.Е. К вопросу увеличения долговечности рабочих цилиндров шахтных гидравлических стрел. . . . .  | 46 |

|  |    |
|--|----|
| Пузырев В.Н., Шадрия А.В. Применение сейсмоакустического метода при гидрообработке пластов . . . . .               | 48 |
| Начев К.В. Опорно-центрирующие стабилизаторы бурового става. . . . .   | 49 |
| Гарипова С.М. О влиянии инженерно-геологических условий на устойчивость горных выработок гидрошахт Кузбасса. . . . | 50 |
| Кисляк Б.М. К вопросу ориентации плано-экономической работы на конечные результаты. . . . .                        | 51 |

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ  
РАБОТ

Тезисы докладов к научно-технической конференции

---

Ответственный за выпуск Рыбаков Э.Н.

---

Подписано к печати

Формат 60 x 90 1/16

№ 04280 Объем 2,6 п.л. Тираж 150 экз. Заказ № 58

---

Отпечатано на ротативе