

УДК 622.647:622.016.62

Н.Н.Городилов


ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕСТВИЯ КОМБАЙНА И СЕКЦИЙ КРЕПИ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ ЗАБОЙНЫМ КОНВЕЙЕРОМ

При работе механизированного комплекса в сложных горно-геологических условиях, где приходится вести комплекс в нарушенных участках обрабатываемого столба, особенно при входах и выходах комплекса из мульды, определяющим фактором становится движения забойного конвейера с соединенными с ним секциями крепи [1]. Хорошая управляемость забойного конвейера обеспечивает эффективное "вписывание" комплекса в угольный пласт при проходе нарушенных участков обрабатываемого столба [2]. В этих условиях основным фактором управляемости конвейера становится принятая кинематическая схема его связи к секции крепи, а также учет влияния различных технологических факторов на положение конвейера в лаве.

В кинематическом отношении схемы связи забойных конвейеров с секциями крепей реализованы в виде стержневых систем с шарнирными, жесткими и направляющими соединениями. Механизм управления забойным конвейером в комплексе КМ-120 использовал гидродомкрат, обеспечивающий возможность подъема тяги, соединяющей забойный конвейер с основанием секции крепи. Такое воздействие позволяет управлять конвейером, перемещая линию действия силы, передвигающей конвейерный став. Забойный конвейер в комплексе 1МКМ управляется принудительным подъемом с помощью домкрата завальной части конвейера относительно шарнира соединяющего его с тягой передвигки конвейера, которая перемещается гидродомкратом передвигки секции крепи. При передвигке забойных конвейеров в комплексах типа УКП тяги передвигающие конвейер прижимается к почве пласта направляющими, расположенными в основаниях секций крепи. Крепи типа КМ138 оснащены направляющими механизмами, которые ограничивают подъем конвейера и тяги его передвигающей, а при передвигке секции крепи исполняют роль направляющего и опорного элемента, приподымая над ним переднюю, часть секции крепи, облегчая этим её передвигку при наличии штыба на почве. В некоторых схемах связи забойных конвейеров с секциями крепей через тяги или непосредственно гидродомкраты передвигки используются кронштейны,

закрепленные по завальной части конвейеров, с вертикальным рядом отверстий, через которые забойный конвейер может передвигаться. При этом производится ступенчатое регулирование положения точки приложения силы передвигающей конвейер.

Учитывая большое разнообразие схем механизмов управления конвейером можно предположить, что все эти варианты управления работают, не всегда эффективно особенно в сложных условиях, где наблюдается оставление на почве угля после прохода комбайна или при



Положение механизма управления забойным конвейером и угол его крена в поперечном к забою направлении, а также угол наклона тяги его передвигающей и угла наклона забоя.

работе комплекса в зонах участках обрабатываемого столба, где имеются мульды. В основном механизмы связи забойных конвейеров с секциями крепей призваны исключить возможные «всплытия» конвейера, т.е. самопроизвольный подъем его забойной части вверх, что приводит к частичной потере управляемости комплекса в целом.

В комплексе КМ-138 использована шарнирная привязка забойного конвейера, обеспечивающий поворот тяги относительно конвейера в плоскости пласта. Взаимный их поворот в плоскости, перпендикулярной почве пласта, ограничен только величиной зазоров в шарнире. Были исследованы при этом управляемость забойного конвейера по углам его поперечного крена с учётом наклона тяги его передвигающей и угла наклона забоя, отображающим наклон почвы пласта.

Замеры углов крена забойного конвейера в поперечном к забою направлении, углов наклона тяги его передвигающей и угла наклона забоя,

проводились по схеме, показанной на рисунке.

Наблюдения за работой конвейера показали, что после выемки очередной полосы угля в лаве на почве оставалось, значительное количество угля вследствие плохой погрузочной способности комбайна, что приводило к значительным колебаниям углов крена комбайн, крена конвейера и тяги его передвигающей. При работе комбайна углы его крена, вызывали изменения углов наклона забоя относительно вертикали и плоскости дорожки относительно горизонтали. Измерялись при этом углы наклона забоя на завал со знаком «минус», при наклоне забоя в сторону массива со знаком «плюс». Одновременно измерялись углы наклона тяги, передвигающей забойный конвейер, которые измерялись при наклоне тяги вверх от горизонтали со знаком «плюс», а при наклоне её вниз от горизонтали со знаком «минус». Углы наклона забоя (они соответствуют углу наклона дорожки относительно горизонтали) и тяги приняты в качестве основных факторов, влияющих на положение забойного конвейера, которое оценивались углом его крена. Угол крена конвейера является откликом двухфакторной зависимости, которая характеризует управляемость конвейера. При этом угол крена конвейера со знаком «плюс» указывает на подъем его по направлению к кровле (тенденция к «всплыванию»), а угол крена конвейера со знаком «минус» спуск его к почве (тенденция к «запахиванию»). Результаты наблюдения приведены в таблице. Получена оценка корреляции угла крена забойного конвейера (β_k , градус) от углов наклона забоя (δ , градус) и от углов наклона тяги (α , градус) в виде:

$$\beta_k = -0,43 - 0,29 \delta + 0,63 \alpha$$

Полученное уравнение адекватно полю экспериментальных точек и хорошо согласуется по критерию Фишера с доверительной вероятностью 0,95, на что указывает соотношение

$$F_{\text{набл.}} = 2,7 > F_T(0,05, 18, 16) = 2,3.$$

Анализ полученной зависимости показывает, что забойный конвейер при горизонтальном положении тяги его передвигающей и вертикальном положении забоя, что соответствует горизонтальному положению почвы, перед передвижкой конвейера, имеет крен на забой, обеспечивая тенденцию «запахиваться», что даст хорошую зачистку дорожки и обеспечит надлежащее управление комплекса. Управляющее воздействие при наклоне комбайна на забой усиливает крен конвейера в сторону забоя и улучшает контакт с почвой при передвижке. Также крен конвейера в сторону забоя, улучшающий его контакт с почвой при передвижке, может достигаться наклоном тяги вниз от горизонтали. Причем управляющее воздействие на конвейер со стороны тяги в 2 раза более эффективно, чем воздействие от наклона комбайна на забой.

Приведенный метод оценки управляемости забойного конвейера позволяет оценить его положение при работе механизированного комплекса на пластах в сложных горно-геологических условиях. Оперативный контроль и

Результаты наблюдения за углами наклона забойного конвейера при заданных углах наклона тяги его передвигающей и забоя в лаве

Объект наблюдения	Углы наклона объекта наблюдения, град		
	минимальный	средний	максимальный
Очистного комбайна	- 4	+ 9	+ 14
Забойного конвейера	- 9	0	+ 9
Тяги, передвигающей забойный конвейер	- 14	- 1	+ 12

измерение углов наклона тяги, передвигающей конвейер, и углов крена комбайна и става забойного конвейера позволит обеспечить целенаправленное управление конвейером. Такую систему управления забойным конвейером можно реализовать, оснастив комбайн измерительными датчиками, регистрирующими углы крена забойного конвейера и очистного комбайна при контроле углов наклона тяги передвигающей конвейер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Картавий, Н.Г.* Автоматизация управления движением горных машин, комплексов к агрегатов/ В.А. Ульши, В.В. Глушко: Учебное пособ. – М.: Московский горный институт, 1969. – 170 с.
2. Особенности внедрения очистных комплексов / Д.Д. Глазов, А.Д. Орицин, В.С. Верин, Н.И. Яковлев, А.Т. Ермолаев, Н.М. Дворецкий. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1975. – 157 с.

□ Автор статьи:

Городилов
Николай Николаевич
– канд. техн. наук, доцент
каф. горных машин и комплексов
КузГТУ Тел. 8(3842)39-69-40